



Učvršćena stativna 10,5 mm LX Secure

Description

Prilikom rada na visini važno je koristiti učvršćenu koja zadovoljavaju propisane standarde, a time i najstrože sigurnosne zahtjeve. Ovo učvršćenje ih ispunjava i stoga je dizajnirano posebno za rad na visini i osiguranje ljudi tokom intervencija spašavanja.

Učvršćenje vrste koja se povećava s povećanjem promjera. Stativna učvršćenja se proizvodi u prečnicima od 9 mm, 10 mm, 10,5 mm, 11 mm, 12 mm i 13 mm. Isporučuje se u željenoj veličini, prema narudžbi kupca.

Učvršćenje visokog kvaliteta i vrste e

Učvršćenje za svaku primjenu gdje se omotač i jezgra stativnog učvršćenja mogu oštetiti. Korištenjem ovog učvršćenja značajno povećati svoje sigurnosne granice, u slučajevima mehaničkih oštećenja učvršćenja uslijed oštarih rubova ili padajućih predmeta.

Zahvaljujući i jedinstvenoj sendvič konstrukciji od torziranih slojeva i upotrebi posebno razvijenih usitnjenih vlakana, učvršćenje može držati osobu ili više njih i teret čak i u slučajevima značajnih oštećenja omotača ili jezgre učvršćenja. Čak i ako je učvršćenje jako oštećeno, suspendirana osoba ima dovoljno vremena da se spusti duž učvršćenja na tlo ili sigurno sidrište.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Pređnik uđeta (mm)	10.5
Teđina (g/m)	75
Broj (UIAA) pada (min)	17
Relativna masa ljeske (%)	48.5
Oklizavanje plađta (%)	0
Izduđenje (50 - 150 kg)(%)	4.6
Skupljanje (%)	1.2
Min. snaga sa đvorovima (kN)	18
Snaga (kN)	28
Maksimalna udarna sila (kN)	4.5
CE 1019	da
EN 1891	da