

Vatrogasna pumpa Black Hawk 1

Description

Prenosiva motorna pumpa dizajnirana za brzu intervenciju na Å¡umskim poÅ¾arima, opremljena 1-stepenom centrifugalnom pumpom i 4-taktnim Honda motorom. SnaÅ¾na i uravnoteÅ¾ena kombinacija, savrÅ¡ena za direktan napad vatrogasnim crijevima, manevre samoodbrane s prskalicama i tandem pumpe na velikim udaljenostima.

Jednostavan transport

Izuzetno lagan (samo 9,5 kg), moguÄ nost lakog transporta u ruksaku za noÅ¡enje vatrogasne opreme ili uz pomoÄ ergonomske ruÄ ke za noÅ¡enje.

Dizajnirano za duÅ¾i Å¾ivot

IzraÄ en od lake legure aluminijuma, sa komponentama visokog kvaliteta i dostupnoÅ¡Ä u rezervnih delova. Ravna crna polietilenska baza ima elemente protiv vibracija (silentblock) za veÄ u izdrÅ¾ljivost.

Motor Honda GXH50

4-taktni benzinski motor sa unutraÅ¡njim sagorevanjem, sa CARB i EPA sertifikatom. SadrÅ¾i ugraÄ eno kvaÄ ilo za lako pokretanje, Å¡to vam takoÄ e omoguÄ ava da zaustavite ispuÅ¡tanje vode bez gaÅ¡enja motora.

1-stepena centrifugalna pumpa

- Kompaktan, efikasan i pouzdan.
- IzraÄ en od antikorozivnog aluminijuma i kaljen.

+382 20 633 318

- NerÄ ajuÄ e osovine na radilici motora.
- Visokokvalitetne mehaniÄ ke brtve i aluminijumske turbine.
- Jednostepena pumpa kompatibilna sa pjenom.

Konfiguracije dvije motorne pumpe

- Sa sistemom za ruÄ no punjenje
- Nema sistema ruÄ nog punjenja

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Motor: Honda GX50
- Potisak: 49,4 cm^3
- Centrifugalna pumpa: vft 1-stepena
- Maksimalni protok: 260 l/min
- Maksimalni pritisak: 6,9 bara
- Rezervoar za gorivo: 0,77 l
- Masa pumpe (suva): 9,5 kg
- U skladu sa standardom: **UNE-EN 14466:2006** (Vatrogasne pumpe - prijenosne pumpe - zahtjevi sigurnosti i performansi, testovi.)

TehniÄ ke karakteristike

height=307

Motor

Specifikacije	**GX50**
Motor	Benzin
Rotacija i hod motora	41,8 X 36 mm
Kapacitet cilindra	49,4 cm^3
Omjer kompresije	8:1
Snaga	2.1 KS pri 7000 o/min
Maks. obrtni moment	2,7 Nm pri 4500 o/min
PoÄ etak	PriruÄ nik
Kapacitet kontejnera	0,7 litara
Kapacitet ulja	0,25 litara
Dimenzije (D x Å x V)	225 x 274 x 353 mm
TeÅ¾ina (suho)	5,5 kg

1-stepena centrifugalna pumpa

Kompaktna, efikasna i pouzdana pumpa od antikorozivnog aluminijuma i dodatno ojaÄ ana. Osovine od nerÄ ajuÄ eg Ä elika na radilici motora. Visokokvalitetna mehaniÄ ka brtva i aluminijska turbina. Jednostepena pumpa kompatibilna sa pjenom.

height=346