

Vatrogasna pumpa Black Hawk 4

Description

Visoke performanse i snaga. Motorna pumpa BH4 opremljena je 4-stupanjskom centrifugalnom pumpom koja se moÅ¾e kombinirati s 3 razliÄ ita 4-taktna benzinska motora za do 28,8 bara maksimalnog tlaka i 397 l/min maksimalnog protoka.

Black Hawk BH4-13

do 25,8 bara i 380 l/min
BH4-13 dio je Black Hawk linije prijenosnih vft vatrogasnih pumpi, pokretanih motorom Honda GX390 od 13 KS sa zaÅ¡titom od prevelike brzine koji u kombinaciji s VFT_INCREASER i VFT_4SP pumpom nudi izvrstan omjer snage i teÅ¾ine, nisku razinu buke i lako pokretanje.
Ova snaÅ¾na kombinacija sposobna je isporuÄ iti vrlo visoke tlakove i ima moguÄ nost opskrbe veÄ e koliÄ ine vatrogasnih cijevi (cijevne pruge) bez gubitka performansi.

- Visokokvalitetne komponente i dostupnost rezervnih dijelova
- Najbolji omjer kvalitete/cijene
- 2 godine garancije

Primjena

- GaÅ¡enje poÅ¾ara na veÄ im udaljenostima (cijevna pruga)
- SamozaÅ¡tita sa zaÅ¡titnim mlazom (prskalice)
- Pumpanje viÅ¡e pumpi u tandemu, za dobavu vode na veÄ e udaljenosti

ZnaÄ ajke

- ElektriÄ ni start (dodatna opcija na bateriju).
- Kompaktna i otporna, s lakoÄ om prenosivosti.
- IzraÄ ena od visokokvalitetnih materijala, koji omoguÄ uju dugi vijek trajanja i upotrebu.
- Integrirani spremnik goriva.
- Izmjenjiva pumpa VFT_4SP u kombinaciji sa V-Clamp sustavom za brzo otpuÅ¡tanje od nehrÄ ajuÄ eg Ä elika (kompatibilno s pjenom).
- PojaÄ ivaÄ brzine bez potrebe odrÅ¾avanja. IzraÄ en od lijevanog aluminija i visokokvalitetnih komponenti.
- Izbor cijevnog okvira za ruÄ no noÅ¡enje (s toÄ kama hvatanja za lakÅ¡i transport) ili temeljnog okvira za nosaÄ vozila.
- RuÄ na pumpa za punjenje i manometar ukljuÄ eni.

Black Hawk BH4-18

do 28,8 bara i 397 l/min.
BH4-18 dio je Black Hawk linije prijenosnih vft vatrogasnih pumpi, pokretanih 18 KS Briggs i Stratton Vanguard â V twinâ zraÄ no hlaÄ enim motorom sa zaÅ¡titom od prekomjerne brzine. U kombinaciji s VFT_INCREASER i VFT_4SP pumpa nudi izvrstan omjer snage i teÅ¾ine, nisku razinu buke i jednostavnost pokretanja. Ova moÄ na kombinacija je sposobna isporuÄ iti vrlo visoke pritiske i ima moguÄ nost opskrbe veÄ e koliÄ ine vatrogasnih cijevi (cijevne pruge) bez gubitka performansi.

- Dostupnost visokokvalitetnih komponenti i rezervnih dijelova
- Najbolji omjer kvalitete i cijene
- 2 godine garancije

Primjena

- GaÅ¡enje poÅ¾ara na veÄ im udaljenostima (cijevna pruga)
- SamozaÅ¡tita sa zaÅ¡titnim mlazom (prskalice)
- Pumpanje viÅ¡e pumpi u tandemu, za dobavu vode na veÄ e udaljenosti

ZnaÄ ajke

- ElektriÄ ni start (dodatna opcija na bateriju).
- Kompaktna i otporna, s lakoÄ om prenosivosti.
- IzraÄ ena od visokokvalitetnih materijala, koji omoguÄ uju dugi vijek trajanja i upotrebu.

- Integrirani spremnik goriva.
- Izmjenjiva pumpa VFT_4SP u kombinaciji sa V-Clamp sustavom za brzo otpuÅ¡tanje od nehrÄ ajuÄ eg Ä elika (kompatibilno s pjenom).
- PojaÄ ivaÄ brzine bez potrebe odrÅ¾avanja. IzraÄ en od lijevanog aluminija i visokokvalitetnih komponenti.
- Izbor cijevnog okvira za ruÄ no noÅ¡enje (s toÄ kama hvatanja za lakÅ¡i transport) ili temeljnog okvira za nosaÄ vozila.
- RuÄ na pumpa za punjenje i manometar ukljuÄ eni.
- Integrirani spremnik goriva (opcija)
- UkljuÄ en nepovratni ispusni ventil

Black Hawk BH4-23

do 28,8 bara i 397 l/min.

BH4-23 dio je Black Hawk linije prijenosnih vft vatrogasnih pumpi, pokretanih 23 KS Briggs i Stratton Vanguard â V twinâ zraÄ no hlaÄ enim motorom sa zaÅ¡titom od prekomjerne brzine. U kombinaciji s VFT_INCREASER i VFT_4SP pumpa nudi izvrstan omjer snage i teÅ¾ine, nisku razinu buke i jednostavnost pokretanja. Ova moÄ na kombinacija je sposobna isporuÄ iti vrlo visoke pritiske i ima moguÄ nost opskrbe veÄ e koliÄ ine vatrogasnih cijevi (cijevne pruge) bez gubitka performansi.

- Dostupnost visokokvalitetnih komponenti i rezervnih dijelova
- Najbolji omjer kvalitete i cijene
- 2 godine garancije

Primjena

- GaÅ¡enje poÅ¾ara na veÄ im udaljenostima (cijevna pruga)
- SamozaÅ¡tita sa zaÅ¡titnim mlazom (prskalice)
- Pumpanje viÅ¡e pumpi u tandemu, za dobavu vode na veÄ e udaljenosti

ZnaÄ ajke

- ElektriÄ ni start (dodatna opcija na bateriju).
- Kompaktna i otporna, s lakoÄ om prenosivosti.
- IzraÄ ena od visokokvalitetnih materijala, koji omoguÄ uju dugi vijek trajanja i upotrebu.
- Integrirani spremnik goriva.

- Izmjenjiva pumpa VFT_4SP u kombinaciji sa V-Clamp sustavom za brzo otpuÅ¡tanje od nehrÄ ajuÄ eg Ä elika (kompatibilno s pjenom).
- PojaÄ ivaÄ brzine bez potrebe odrÅ¾avanja. IzraÄ en od lijevanog aluminija i visokokvalitetnih komponenti.
- Izbor cijevnog okvira za ruÄ no noÅ¡enje (s toÄ kama hvatanja za lakÅ¡i transport) ili temeljnog okvira za nosaÄ vozila.
- RuÄ na pumpa za punjenje i manometar ukljuÄ eni.
- Integrirani spremnik goriva (opcija)
- UkljuÄ en nepovratni ispusni ventil

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Black Hawk BH4-13

- Motor: Honda GX390
- Potisak: 389 cm^3
- Centrifugalna pumpa: 4-stepena VFT
- Maksimalni pritisak: 25,8 bara
- Maksimalni protok: 380 l/min
- TeÅ¾ina (suhe pumpe): 56,5 kg
- Dimenzije (D x Å x V): 83 cm x 50 cm. x 47 cm.
- Standard: **UNE-EN 14466:2006**

Black Hawk BH4-18

- Motor: Briggs and Stratton Vanguard 18HP
- Potisak: 570 cm^3
- Centrifugalna pumpa: 4-stepena VFT
- Maksimalni pritisak: 28,8 bara
- Maksimalni protok: 397 l/min
- TeÅ¾ina (suhe pumpe): 61 kg
- Dimenzije (D x Å x V): 83 cm x 49,5 cm. x 48 cm.
- Standard: **UNE-EN 14466:2006**

Black Hawk BH4-23

- Motor: Briggs and Stratton Vanguard 23HP
- Potisak: 627 cm^3
- Centrifugalna pumpa: 4-stepena VFT
- Maksimalni pritisak: 28,8 bara
- Maksimalni protok: 397 l/min
- TeÅ¾ina (suhe pumpe): 62 kg
- Dimenzije (D x Å x V): 83 cm x 49,5 cm. x 48 cm.
- Standard: **UNE-EN 14466:2006**

height=303