

Vatrogasna pumpa Black Hawk BH2-21

Description

Vatrogasna pumpa BH2-21 dio je linije vft Black Hawk prijenosnih vatrogasnih pumpi. Kombinacija snaÅ¾nog Honda GX630 21 KS vazduÅ¡no hlaÄ enog motora sa elektronskim gaÅ¡enjem, vft pojaÄ ivaÄ a brzine i VFT_2SP 2-stepene centrifugalne pumpe.

Black Hawk BH2-21 nudi odliÄ an raspon srednjeg pritiska sa velikim kapacitetom protoka. Ova kombinacija omoguÄ ava polaganje dugih cevovoda u seriji i paralelno, bez gubitka performansi.

UkljuÄ uje sistem brzog povezivanja za VFT_2SP pumpu koji omoguÄ ava zamjenu u najkraÄ em moguÄ em roku ako doÄ e do kvara. Ova pumpa je kompatibilna sa drugim Vallfirest vatrogasnim pumpama koje koriste VFT_3SP 3-stepenu pumpu i VFT_4SP 4-stepenu pumpu, omoguÄ avajuÄ i bolje upravljanje zalihama rezervnih dijelova.

Prijava
â ¢ Brza i direktna reakcija na vatru otvorenog prostora
â ¢ Za duÅ¾e cjevovode
â ¢ Manevri samozaÅ¡tite sa zaÅ¡titnim mlazom
â ¢ Tandem pumpanje za velike udaljenosti
â ¢ Paralelno pumpanje za isporuku veÄ e koliÄ ine vode
â ¢ Ugradnja u pik-up vozila i druga vatrogasna vozila

Karakteristike

- ElektriÄ ni starter (sa dodatnom baterijom)

+382 20 633 318

- VFT_2SP pumpa je lako zamjenjiva zahvaljujuÄ i stezaljci za brzo otpuÅ¡tanje
- Kompatibilan sa VFT_3SP trostepenim i VFT_4SP Ä etvorostepenim pumpama
- PojaÄ avaÄ brzine bez odrÅ¾avanja. IzraÄ en od livenog aluminijuma i visokokvalitetnih komponenti
- Izbor transportne baze: cevni okvir (za veÄ u manevarsku sposobnost) ili baza za montaÅ¾u na vozila
- Integrisani rezervoar za gorivo
- RuÄ na pumpa za punjenje i manometar su ukljuÄ eni
- Impulsni nepovratni ventil ukljuÄ en
- Pumpa kompatibilna sa aparatom za gaÅ¡enje poÅ¾ara

[KataloÅ¡ka lista motorne pumpe Black Hawk BH2-21]

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

- Motor: Honda GXH630
- Centrifugalna pumpa: VFT 2-stepena
- TeÅ¾ina: 81 kg (suvo)
- Maksimalni pritisak: 16,8 bara
- Maksimalni protok: 432 L/min
- VeliÄ ine: duÅ¾ina: 78 cm, Å¡irina: 50 cm, visina: 50 cm

Specifikacije motora

- Motor: 4-taktni, 2-cilindriÄ ni benzinac
- Rotacija i hod motora: 78 X 72 mm
- Zapremina: 688 cm^3
- Omjer kompresije: 9,3 : 1
- Snaga: 20,8 KS (3.600 o/min)
- Broj cilindara: 2
- Starter: samo elektriÄ ni starter
- Senzor ulja: da
- Zapremina motornog ulja: 1,9 L
- Dimenzije (D x Å x V): 405 mm x 410 mm x 438 mm
- TeÅ¾ina (suvo): 44,4 kg
- Sertifikat o emisiji: EU faza V, EPA, CARB
- PotroÅ¡nja goriva: 6,0 L/h - 3600 o/min