

Vatrogasno crijevo fi 25 mm sa spojnicama "Professional â?? Rekord"

Description

Sertificirano prema: Ã Norm F2105, DIN 14811 i drugim meÄ unarodnim standardima.

Tkanje:

- Visoko otporni viÅ¡eslojni poliesterski konac sa posebnim zaÅ¡titnim slojem otpornim na habanje i abraziju

Enterijer:

- UnutraÅ¡njost od EPDM gume otporna na UV zrake i ozon
- Izuzetno dobro prianjanje na pletivo

Proizvedeno posebnim postupkom vulkanizacije. Vrhunsko vatrogasno crijevo namijenjeno jedinicama sa velikim brojem intervencija.

Novo dizajnirani proces tkanja pruÅ¾a ovoj cijevi dodatnu otpornost na habanje i visoku fleksibilnost. Odobren i sertifikovan u skladu sa DIN 14811, ONormom F2105 i drugim meÄ unarodnim standardima. Otporan na snijeg, mraz, truljenje, Å¡tetoÄ ine, UV zraÄ enje, ozon, bez utjecaja klimatskih promjena, bilo hladno ili vruÄ e.

Standardna duÅ¾ina cijevi: 15 m.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Promjer			TeÅ¾ina gr/m	Pritisak (bar)			Mak
InÄ a	mm	PDV.		Radi	Test	Pucanje	duÅ
1	25	D	190	38	H	60	60
1 Â¾	42/45	/	275	16	24	60	60
2	52	C	305	16	24	60	60
2 Â½	63/65	/	410	16	24	60	60
2 Â¾	70	/	425	16	24	60	60
3	75	B	480	16	24	60	60
4	110	A	690	12	18	35	60

Sve dimenzije cijevi su dostupne sa livenim i kovanim konektorima vezanim Å¾icom kao i be
konektora, maksimalne duÅ¾ine do 60m.