



## Vatrogasno crijevo fi 75 mm sa spojnicama "Herkules"

### Description

Vrhunska i visokoefikasna cijev namijenjena vatrogascima, aerodromima, rafinerijama, lukama i drugim industrijskim objektima gdje se mora obezbijediti maksimalna zaÅtita od UV zraÄenja, ozona, toplote, hemikalija i naftnih derivata.

### Izgradnja:

- Poliester visoke ÄvrstoÄe pleten od vrlo izdrÅljive mjeÅavine nitrila i PVC-a
- Boja: crvena ili crna

### Glavne prednosti:

- Maksimalni efektivni omjer gume i tekstila
- Herkules cijevi su otporne na visoke i niske temperature (-20Â°C / +100 Â°C)
- Otpornost na morsku vodu
- Nema potrebe za suÅenjem cijevi
- Otporan na plijesan, starenje i truljenje
- Lako za odrÅavanje i skladiÅtenje

Standardna duÅina cijevi: 15 m.

### Meta Fields

**Ts Prod Custom Tab Content :**

Promjer			TeÅ¾ina gr/m	Pritisak (bar)			Mak (m)
InÄ a	mm	PDV.		Radi	Test	Pucanje	
1 Å½	38	H	360	20	40	60	60
1 Å¾	45	/	400	20	40	60	60
2	52	C	470	16	32	50	60
2 Å½	63	/	620	16	32	50	60
2 Å¾	70	/	680	16	32	50	60
3	75	B	750	16	32	50	60
4	102	A	1060	13	26	40	60

Sve dimenzije cijevi su dostupne sa livenim ili kovanim konektorima vezanim Å¾icom kao i b  
konektora, maksimalne duÅ¾ine do 60 m.