

Vatrogasno vozilo za Å¡umski poÅ¾ar Magirus TLF 3000-W

Description

Klimatske promjene svakim danom predstavljaju sve viÅ¡e izazova za vatrogasce i njihovu opremu. PoÅ¾ari otvorenog prostora postaju sve jaÄ i i brojniji, postavljajuÄ i posebno visoke zahtjeve za ljude i opremu za sve viÅ¡e vatrogasnih jedinica.

Lokacije intervencija Ä esto su teÅ¡ko dostupne, izvori vode nedostupni ili teÅ¡ko dostupni, a stalna nepredvidljivost poÅ¾ara predstavlja dodatnu opasnost. Magirus je razvio TLF 3000-W kako bi ispunio ove rastuÄ e, posebno visoke zahtjeve s kompaktnim vatrogasnim vozilom s pumpom za vodu i pruÅ¾io maksimalnu tehniÄ ku podrÅ¡ku vatrogascima.

Magirus TLF 3000-W razvijen je i za gaÅ¡enje Å¡umskih poÅ¾ara i za vodosnabdijevanje za gaÅ¡enje poÅ¾ara, kombinujuÄ i na taj naÄ in sposobnost vozila za gaÅ¡enje Å¡umskih poÅ¾ara na svim terenima sa karakteristikama standardne vatrogasne cisterne.

Å umski poÅ¾ari i drugi poÅ¾ari na otvorenom prostoru uglavnom se javljaju na teÅ¡ko pristupaÄ nim terenima, Å¡to nije idealno za standardna vatrogasna vozila. Magirus TLF 3000-W vam s jedne strane pruÅ¾a vrhunske karakteristike upravljanja pri voÅ¾nji po teÅ¡kom terenu (poveÄ ana visina vozila sa niskim teÅ¾iÅ¡tem), as druge strane, zbog moguÄ nosti transporta vode, sadrÅ¾i karakteristike standardne vatrogasne cisterne.

TLF 3000-W ima integrisane mlaznice za gaÅ¡enje Å¡umskog terena ispod i oko vozila, a oko kabine se nalazi zaÅ¡titni kavez sa integrisanim mlaznicama za samozaÅ¡titu i krovni otvor na vrhu. U kabini je osiguran dodatni dovod zraka za disanje sa do Ä etiri opcije povezivanja.

+382 20 633 318

Uprkos svom kompaktnom dizajnu, Magirus AluFire 3 sistem za nadogradnju pruÅ¾a prostor za svu potrebnu opremu. Raspored opreme na vozilu je osmiÅ¡ljen tako da vatrogascima omoguÄ ava da je brzo koriste i da budu dostupni u svakom trenutku.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Karakteristike test vozila:

- Å asija: Iveco FF 150 E 32 WS / IG 150 EW 2CA
- Konstrukcija: Magirus
- Tip karoserije: AluFire AF3, konstrukcija bikova

TehniÄ ke specifikacije:

- Motor: redni 6-cilindarski dizel motor
- Pogon: pogon na sva Ä etiri toÄ ka, 4x4
- MjenjaÄ : 6-brzinski manuelni mjenjaÄ - ZF 6S 1000
- DuÅ¾ina/Å¡irina/visina: 6840/2500/3264 mm
- MeÄ uosovinsko rastojanje: 3.690 mm
- Prednji/straÅ¾nji pristupni ugao: 34Â°

Centrifugalna vatrogasna pumpa:

- Tip: FPN 10-2000
- ProizvoÄ aÄ : Magirus
- Protok: 2.000 l/min na 10 bara
- Posebne karakteristike: rad pumpe tokom voÅ¾nje, C izlaz pod pritiskom napred

Sredstvo za gaÅ¡enje poÅ¾ara:

- Voda: 3.000 l plus 300 l za sistem samozaÅ¡tite
- Koncentrat pjene: 200 l

Ostale karakteristike:

- Posada: 2 osobe
- Snaga: 235 kW / 320 KS / 316 KS
- Zapremina (cmÂ³): 6.728
- Dozvoljena ukupna teÅ¾ina (kg): 14.100