



Vatrogasno vozilo za Å¡umski poÅ¡tara Magirus TLF 3000-W

Description

Klimatske promjene svakim danom predstavljaju sve viÅ¡e izazova za vatrogasce i njihovu opremu. PoÅ¡tari otvorenog prostora postaju sve jaÅ¡i i brojniji, postavljaju Å¡i posebno visoke zahtjeve za ljude i opremu za sve viÅ¡e vatrogasnih jedinica.

Lokacije intervencija Å¡i esto su teÅ¡ko dostupne, izvori vode nedostupni ili teÅ¡ko dostupni, a stalna nepredvidljivost poÅ¡tara predstavlja dodatnu opasnost. Magirus je razvio TLF 3000-W kako bi ispunio ove rastuÅ¡e, posebno visoke zahtjeve s kompaktnim vatrogasnim vozilom s pumpom za vodu i pruÅ¡io maksimalnu tehniÅ¡ku podrÅ¡ku vatrogascima.

Magirus TLF 3000-W razvijen je i za gaÅ¡enje Å¡umskih poÅ¡tara i za vodosnabdijevanje za gaÅ¡enje poÅ¡tara, kombinujuÅ¡i na taj naÅ¡in sposobnost vozila za gaÅ¡enje Å¡umskih poÅ¡tara na svim terenima sa karakteristikama standardne vatrogasne cisterne.

Å¡umski poÅ¡tari i drugi poÅ¡tari na otvorenom prostoru uglavnom se javljaju na teÅ¡ko pristupaÅ¡im terenima, Å¡to nije idealno za standardna vatrogasna vozila. Magirus TLF 3000-W vam s jedne strane pruÅ¡a vrhunske karakteristike upravljanja pri voÅ¡nji po teÅ¡kom terenu (poveÅ¡ana visina vozila sa niskim teÅ¡iÅ¡tem), a s druge strane, zbog moguÅ¡nosti transporta vode, sadrÅ¡i karakteristike standardne vatrogasne cisterne.

TLF 3000-W ima integrisane mlaznice za gaÅ¡enje Å¡umskog terena ispod i oko vozila, a oko kabine se nalazi zaÅ¡titni kavez sa integrisanim mlaznicama za samozaÅ¡titu i krovni otvor na vrhu. U kabini je osiguran dodatni dovod zraka za disanje sa do Å¡i etiri opcije povezivanja.

Uprkos svom kompaktnom dizajnu, Magirus AluFire 3 sistem za nadogradnju pruÅ¾ava prostor za svu potrebnu opremu. Raspored opreme na vozilu je osmiÅljen tako da vatrogascima omoguÄava da je brzo koriste i da budu dostupni u svakom trenutku.

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Karakteristike test vozila:

- Åasija: Iveco FF 150 E 32 WS / IG 150 EW 2CA
- Konstrukcija: Magirus
- Tip karoserije: AluFire AF3, konstrukcija bikova

TehniÄke specifikacije:

- Motor: redni 6-cilindarski dizel motor
- Pogon: pogon na sva Äetiri toÄka, 4x4
- MjenjaÄ : 6-brzinski manuelni mjenjaÄ - ZF 6S 1000
- DuÅ¾ina/Åirina/visina: 6840/2500/3264 mm
- MeÄuosovinsko rastojanje: 3.690 mm
- Prednji/straÅ¾nji pristupni ugao: 34°

Centrifugalna vatrogasna pumpa:

- Tip: FPN 10-2000
- ProizvoÄaÄ : Magirus
- Protok: 2.000 l/min na 10 bara
- Posebne karakteristike: rad pumpe tokom voÅ¾nje, C izlaz pod pritiskom napred

Sredstvo za gaÅenje poÅ¾ara:

- Voda: 3.000 l plus 300 l za sistem samozaÅtite
- Koncentrat pjene: 200 l

Ostale karakteristike:

- Posada: 2 osobe
- Snaga: 235 kW / 320 KS / 316 KS
- Zapremina (cm³): 6.728
- Dozvoljena ukupna teÅ¾ina (kg): 14.100