

VazduÅ¡ni jastuk visokog pritiska HLB 21

Description

Jastuk za podizanje pod visokim pritiskom, sistem od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu pri podizanju teÅ¡kih predmeta. Nudi 50% veÄ u nosivost: Iskoristite viÅ¡e energije iz svog visokotlaÄ nog jastuÄ iÄ a ili koristite manji i lakÅ¡i model da biste obavili posao.

Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehniÄ kih specifikacija i visine dizanja:

- OmoguÄ ava vam da radite sigurnije i lakÅ¡e

Oznake centra na svim stranama:

- Da biste olakÅ¡ali postavljanje manjeg modela jastuka na veÄ i model

NeklizajuÄ a povrÅ¡ina sa profilom za blokiranje:

- Za maksimiziranje kontaktne povrÅ¡ine i stabilnosti naduvanih jastuka pod visokim pritiskom

ReflektirajuÄ e oznake:

- Za optimalnu vidljivost u mraku

Dodatni umetci za podizanje:

- Da biste mogli priÄ vrstiti uÅ¾e, za lakÅ¡e manevriranje jastukom

U skladu s odgovarajuÄ im sigurnosnim standardima:

- Prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima

Integrirana ruÄ ka za noÅ¡enje sa indikacijom kapaciteta:

- Za lako noÅ¡enje
- Za brzo preuzimanje iz skladiÅ¡ta

Opremljeni su kliznim jastuÄ iÄ ima kao standard:

- Za lako umetanje ispod objekta

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Specifikacije		
Broj stavke	350,321,027	
Osnovne specifikacije		
model	HLB 21	
max. radni pritisak	12 / 1,2 (bar/Mpa)	174 psi
Radna svojstva		
max. kapacitet dizanja	210 / 21,4 (kN/t)	47210 lbf
max. stopa inflacije	266 mm	10,5 in
debljina sa profilom	25 mm	1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	210 / 21,4 (kN/t)	47210 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	133 / 13,6 (kN/t)	29900 lbf
Glavne specifikacije		
materijal	pojaÄ ana sa 3 aramidna umetka	
sadrÅ¾aj vazduha (8 bara/116 psi)		3,8 cu ft
Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura		
teÅ¾ina, spreman za rad	5,6 kg	12,3 lb
dimenzije (AxBxC)	517 x 440 x 25 mm	20,4 x 17,3 x 1 in
Norme		
EN-13731	Da	

+382 20 633 318