

VazduÅ¡ni jastuk visokog pritiska Stack Bag HSB27

Description

Visok pritisak "Stack Bag HSB27" Heavy Lift Airbag, 12 bara / 174 psi sistem, dio serije Torbe Holmatro Stack.

Kada su pod pritiskom, kontaktna povrÅ¡ina ovih jastuka ostaje ravna. Ravna povrÅ¡ina omoguÄ ava slaganje do tri vazduÅ¡na jastuka "Stack Bag" jedan na drugi, a oni omoguÄ avaju sigurno i stabilno podizanje tereta na veÄ u visinu.

Standardna dostava sa:

â ¢ Trake za noÅ¡enje
â ¢ Fleksibilni integrisani poklopac za praÅ¡inu, na ulazu za vazduh

Glavne karakteristike:

- Ravna povrÅ¡ina kada je jastuk pod pritiskom
- VeÄ a kontaktna povrÅ¡ina
- Za sigurno i stabilno podizanje
- Lako za rukovanje
- MoguÄ nost koriÅ¡tenja i slaganja do tri jastuka odjednom: veÄ a visina dizanja (maks. 510 mm / 20 inÄ a)
- Jastuci "Stack Bag" imaju manju povrÅ¡inu od konvencionalnih jastuka pod visokim pritiskom kada su postavljeni, za istu udaljenost podizanja
- Transferne trake: 2 x 2 trake za lakÅ¡i prijenos, smjeÅ¡tene na suprotnim stranama jastuka
- Jasne oznake kontaktnog podruÄ ja: za brzo i jednostavno slaganje do tri jastuka pod visokim pritiskom

- Optimiziran neklizajuÄ i dizajn: kako bi se sprijeÄ ilo pomicanje naslaganih jastuka
- Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehniÄ kih specifikacija i visine dizanja: za vaÅ¡ sigurniji i lakÅ¡i rad
- Naljepnica za voÄ enje evidencije Data Matrix: za pomoÄ u registraciji, inspekciji i odrÅ¾avanju jastuka pod visokim pritiskom "Stack Bag"
- U skladu sa svim sigurnosnim standardima: **EN 13731 / NFPA 1936 2020ED**

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

KataloÅ¡ki broj	151,000,948	
Osnovne karakteristike		
model	HSB27	
max. radni pritisak	12 / 1,2 (bar/Mpa)	174 psi
Svojstva		
max. kapacitet dizanja	265 / 27 (kN/t)	59574 lbf
max. visina nateÄ enosti	170 mm	6,7 in
debljina uklj. profil	27 mm	1.1 in
max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi)	265 / 27 (kN/t)	59574 lbf
max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi)	177 / 18 (kN/t)	39791 lbf
Kapacitet dizanja pri max. visina dizanja (12 bara/174 psi)	84 kN / 8,6 t / 84 / 8,6 (kN/t) / 56 kN / 5,7 t / 56 / 5,7 (kN/t)	18884 lbf / 12589 lbf
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi)	150 kN	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi)	15,3 t	
Kapacitet podizanja na visini umetanja / 1 in. (8 bara /116 psi)		33721 lbf
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)	224 kN	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)	22,8 t	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)		50357 lbf
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi)	224 / 22,8 (kN/t)	
Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi)	150 / 15,3 (kN/t)	
OpÄ e specifikacije		
materijal	pojaÄ ana sa 2 aramidna umetka	
sadrÅ¾aj vazduha (8 bara/116 psi)		6 cu ft
Dimenzije, teÅ¾ina i temperatura		
teÅ¾ina, spreman za upotrebu	9,2 kg	20,3 lb

+382 20 633 318

dimenzije (AxBxC)	520 x 520 x 27 mm	20,5 x 20,5 x 1,1 in

Norme

U skladu sa NFPA 1936	Da
U skladu sa EN 13731	Da