



VazduÅ¡ni jastuk visokog pritiska Stack Bag HSB74

Description

ZraÄni jastuk visokog pritiska "[VreÄ a za stog HSB74](#)" za dizanje teÅ¡kih optereÄenja, 12 bar / 174 psi sistem, dio [Holmatro Torbe serije Stack](#).

Kada su pod pritiskom, kontaktna povrÅ¡ina ovih jastuka ostaje ravna. Ravna povrÅ¡ina omoguÄava slaganje do tri vazduÅ¡na jastuka "Stack Bag" jedan na drugi, a oni omoguÄavaju sigurno i stabilno podizanje tereta na veÄu visinu.

Standardna dostava sa:

â Trake za noÅ¡enje

â Fleksibilni integrisani poklopac za praÅ¡inu, na ulazu za vazduh

Glavne karakteristike:

- Ravna povrÅ¡ina kada je jastuk pod pritiskom
- VeÄa kontaktna povrÅ¡ina
- Za sigurno i stabilno podizanje
- Lako za rukovanje
- MoguÄnost koriÅ¡tenja i slaganja do tri jastuka odjednom: veÄa visina dizanja (maks. 510 mm / 20 inÄa)
- Jastuci "Stack Bag" imaju manju povrÅ¡inu od konvencionalnih jastuka pod visokim pritiskom kada su postavljeni, za podizanje na istu udaljenost
- Transferne trake: 2 x 2 trake za lakÅ¡i prijenos, smjeÅ¡tene na suprotnim stranama jastuka
- Jasne oznake kontaktnog podruÄja: za brzo i jednostavno slaganje do tri jastuka pod visokim pritiskom

-
- Optimiziran neklizajući i dizajn: kako bi se spriječio ilo pomicanje naslaganih jastuka
 - Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine dizanja: za važi sigurniji i lakši rad
 - Naljepnica za vođenje evidencije Data Matrix: za pomoć u registraciji, inspekciji i održavanju jastuka pod visokim pritiskom "Stack Bag"
 - U skladu sa svim sigurnosnim standardima: **EN 13731 / NFPA 1936 2020ED**

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Kataloški broj 151,000,950

Osnovne karakteristike

model HSB74

max. radni pritisak 12 / 1,2 (bar/Mpa) 174 psi

Svojstva

max. kapacitet dizanja 724 / 73,8 (kN/t) 162762 lbf

max. visina nateženosti 170 mm 6,7 in

debljina uklj. profil 27 mm 1.1 in

max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi) 724 / 73,8 (kN/t) 162762 lbf

max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi) 483 / 49,3 (kN/t) 108583 lbf

Kapacitet dizanja pri max. visina dizanja (12 bara/174 psi) 370 kN / 37,7 t / 370 / 37,7 (kN/t) / 83179 lbf / 246 kN / 25,1 t / 246 / 25,1 (kN/t) 55303 lbf

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi) 439 kN

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi) 44,8 t

Kapacitet podizanja na visini umetanja / 1 in. (8 bara /116 psi) 98691 lbf

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 658 kN

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 67,1 t

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 147924 lbf

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 658 / 67.1 (kN/t)

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi) 439 / 44,8 (kN/t)

Opis i specifikacije

materijal pojačana sa 2 aramidna umetka

sadržaj vazduha (8 bara/116 psi) 19,6 cu ft

Dimenzije, težina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za upotrebu	23,8 kg	52,5 lb
dimenzije (AxBxC)	840 x 840 x 27 mm	33,1 x 33,1 x 1,1 in

Norme

U skladu sa NFPA 1936 Da

U skladu sa EN 13731 Da