



Vazdušni jastuk visokog pritiska Stack Bag HSB92

Description

Vazdušni jastuk visokog pritiska "[Vreća a za slaganje HSB92](#)" za podizanje za teške uvjete rada, 12 bar / 174 psi sistem, dio serije [Holmatro Stack Bags](#).

Kada su pod pritiskom, kontaktna površina ovih jastuka ostaje ravna. Ravna površina omogućava slaganje do tri vazdušna jastuka "Stack Bag" jedan na drugi, a oni omogućavaju sigurno i stabilno podizanje tereta na veću visinu.

Standardna dostava sa:

• Trake za nošenje

• Fleksibilni integrisani poklopac za prašinu, na ulazu za vazduh

Glavne karakteristike:

- Ravna površina kada je jastuk pod pritiskom
- Veća kontaktna površina
- Za sigurno i stabilno podizanje
- Lako za rukovanje
- Mogućnost korištenja i slaganja do tri jastuka odjednom: veću visinu dizanja (maks. 510 mm / 20 inča)
- Jastuci "Stack Bag" imaju manju površinu od konvencionalnih jastuka pod visokim pritiskom kada su postavljeni, za podizanje na istu udaljenost
- Transferne trake: 2 x 2 trake za lakši prijenos, smještene na suprotnim stranama jastuka
- Jasne oznake kontaktnog područja: za brzo i jednostavno slaganje do tri jastuka pod visokim pritiskom

-
- Optimiziran neklizajući i dizajn: kako bi se spriječio ilo pomicanje naslaganih jastuka
 - Jasan prikaz sigurnosnih upozorenja, tehničkih specifikacija i visine dizanja: za važi sigurniji i lakši rad
 - Naljepnica za voženje evidencije Data Matrix: za pomoć u registraciji, inspekciji i održavanju jastuka pod visokim pritiskom "Stack Bag"
 - U skladu sa svim sigurnosnim standardima: **EN 13731 / NFPA 1936 2020ED**

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

KataloÅ¼ki broj 151,000,951

Osnovne karakteristike

model HSB92

max. radni pritisak 12 / 1,2 (bar/Mpa) 174 psi

Svojstva

max. kapacitet dizanja 904 / 92.2 (kN/t) 203227 lbf

max. visina nateÄenosti 170 mm 6,7 in

debljina uklj. profil 27 mm 1.1 in

max. kapacitet dizanja (12 bar/174 psi) 904 / 92.2 (kN/t) 203227 lbf

max. kapacitet dizanja (8 bar/116 psi) 603 / 61,5 (kN/t) 135560 lbf

Kapacitet dizanja pri max. visina 513 kN / 52,3 t / 513 / 52,3 (kN/t) / 115327 lbf /

dizanja (12 bara/174 psi) 342 kN / 34,9 t / 342 / 34,9 (kN/t) 76885 lbf

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi) 550 kN

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi) 56,1 t

Kapacitet podizanja na visini umetanja / 1 in. (8 bara /116 psi) 123645 lbf

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 825 kN

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 84,1 t

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 185467 lbf

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (12 bara /174 psi) 825 / 84.1 (kN/t)

Kapacitet podizanja na visini umetanja plus 25 mm / 1 in. (8 bara /116 psi) 550 / 56.1 (kN/t)

OpÄe specifikacije

materijal pojaÄana sa 2 aramidna umetka

sadrÅ¼aj vazduha (8 bara/116 psi) 24,4 cu ft

Dimenzije, teÅ¼ina i temperatura

teÅ¾ina, spreman za upotrebu	28 kg	61,7 lb
dimenzije (AxBxC)	920 x 920 x 27 mm	36,2 x 36,2 x 1,1 in

Norme

U skladu sa NFPA 1936	Da
-----------------------	----

U skladu sa EN 13731	Da
----------------------	----